


Tenute pneumatiche PK PR

Pneumatic seals PK PR





PK PR tenuta pistone e tenuta stelo doppio effetto
PK PR double-acting piston seal and rod seal



Tenute per pistoni e steli a doppio e singolo effetto.
Double-acting and single-acting piston and rod seal.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | MAIN FEATURES

Guarnizioni per la tenuta di steli PR e pistoni PK in cilindri e valvole pneumatiche. Ingombri ridottissimi e buona resistenza all'usura, facilità di montaggio e ridotto effetto stick-slip.
Gaskets for PR rods and PK pistons sealing in pneumatic cylinders and valves. Reduced overall dimensions, good resistance to wear and tear, easy to assemble, reduced stick-slip effect.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA				
Tipo Type	Pres max Max pres bar	Alternativo max Max Alternate m/sec	Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FPM
PK	15	≤ 2	-20 +100	-40 +180
PR	15	≤ 2	-20 +100	-40 +180

RUGOSITÀ SUPERFICIALE SURFACE ROUGHNESS			
Parametro Parameter	Superficie di scorrimento Guiding surface	Fondo sede Groove base	Fianchi sede Groove Sides
Ra	0.05 - 0.30	< 1.8	< 3
Rt	≤ 2	< 10.0	< 16.0

PK					
Codice Code	Descrizione Description	D	d	L	C
052PK016	PK-16	16.00	9.00	2.50	1.2
052PK020	PK-20	20.00	13.00	2.50	1.2
052PK025	PK-25	25.00	18.00	2.50	1.2
052PK030	PK-30	30.00	21.00	3.00	2.2
052PK032	PK-32	32.00	23.00	3.00	2.2
052PK035	PK-35	35.00	26.00	3.00	2.2
052PK040	PK-40	40.00	31.00	3.00	2.2
052PK045	PK-45	45.00	36.00	3.00	2.2
052PK050	PK-50	50.00	41.00	3.00	2.2
052PK060	PK-60	60.00	48.00	4.00	3.4
052PK063	PK-63	63.00	51.00	4.00	3.4
052PK070	PK-70	70.00	58.00	4.00	3.4
052PK080	PK-80	80.00	68.00	4.00	3.4
052PK0100	PK-100	100.00	88.00	4.00	3.4
052PK0125	PK-125	125.00	110.00	5.00	4.1

PK					
Codice Code	Descrizione Description	D	d	L	C
052PR06	PR-06	6.00	13.00	2.50	1.2
052PR08	PR-08	8.00	15.00	2.50	1.2
052PR10	PR-10	10.00	17.00	2.50	1.2
052PR12	PR-12	12.00	19.00	2.50	1.2
052PR15	PR-15	15.00	22.00	2.50	1.2
052PR16	PR-16	16.00	25.00	3.00	2.2
052PR20	PR-20	20.00	29.00	3.00	2.2
052PR25	PR-25	25.00	34.00	3.00	2.2
052PR30	PR-30	30.00	39.00	3.00	2.2
052PR40	PR-40	40.00	49.00	3.00	2.2
052PR50	PR-50	50.00	59.00	3.00	2.2

Le informazioni tecniche riportate non possono costituire garanzia assoluta a causa delle molteplici variabili che influenzano le condizioni di impiego.
Technical information provided in this catalogues is not exhaustive of all possible applications and conditions of applications of the listed articles. Therefore they do not represent absolute guarantee of performance.

FRIDLE

VICENZA

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

TORINO

Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (TO) - Italy
T. +39 011 3170052 - fridleTO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com
Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

HT

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T.+39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com





fridle.com

Le indicazioni tecniche riportate in questo documento vengono fornite a Fridle Group S.r.l. dai partner, hanno carattere indicativo e non costituiscono istruzioni d'uso. Fridle Group S.r.l. declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

The technical specifications contained in this document are provided to Fridle Group S.r.l. by the partners, it is to be considered indicative and it does not constitute instructions for use. Fridle Group S.r.l. declines any responsibility for its content.